



BP Panzer

Pulsante blindato in acciaio tornito con LED centrale illuminato
Vandal-resistant turned stainless steel pushbutton with illuminated target
Bouton antivandale en acier tourné avec LED central illuminé
Panzer Taster aus gedrehtem V2A mit zentraler LED beleuchtet
Pulsador blindado de acero torneado con luminoso de LED central

*Pulsanti
Push-buttons
Boutons
Taster
Pulsadores*



Moon



Disc



Classic



B_panzer_060901-0_eu

- ✓ **Montaggio frontale • Frontal mounting • Montage frontal • Frontale Montage • Montaje frontal**
- ✓ **Finitura inox o PVD • Stainless steel or PVD finishes • Finition acier inox ou laiton • Ausführung aus V2A oder V2A Messingfarben • Acabado de acero o PVD**
- ✓ **Illuminazione rossa, ambr, blu o bianca • Red, amber, blue or white illumination • Illumination rouge, ambre, bleue ou blanche • Beleuchtung: rot, amber, blau, weiß • Luminoso rojo, amarillo, azul, blanco**

DMG SpA
Via Quarto Negroni 10
00040 Cecchina di Ariccia
Roma • Italia
Tel. +39 06930251
Fax +39 0693025240
info@dmg.it
www.dmg.it



BP "Panzer"



B_panzer_060901-0_eu




IT **Struttura:** pulsante in acciaio a norma EN 81-71; montaggio frontale e fissaggio tramite ghiera filettata (spessore serrabile da 0,8 a 3 mm). **Parte mobile:** in acciaio tornito AISI 303 (finitura inox o PVD), disponibile in diverse forme. **Contatti:** microswitch o tact switch, 1 o 2 contatti. **Cablaggio:** connettori a pin, a morsetti o precablato (sistema Pitagora). **Illuminazione:** LED 6, 12 o 24V AC/DC. **Corsa pulsante:** 1 mm. **Vita media:** 1.500.000 di attivazioni (24V, 20 mA). **Grado di protezione:** IP54

EN **Body:** stainless steel pushbutton (EN 81-71); frontal mounting (no studs), fastening by jam-nut on 0,8 mm to 3 mm faceplates. **Pressel:** AISI 303 turned stainless steel (standard or PVD-coated finishes), available in different shapes. **Contacts:** microswitch or tact switch, one or two contacts. **Wiring:** PIN connectors, screw terminals or pre-wired connectors (Pitagora System). **Illumination:** LED-illumination of target 6, 12 or 24V AC/DC. **Stroke:** 1 mm. **Avg. life:** 1.500.000 activations (24V, 20 mA). **Degree of protection:** IP54

FR **Structure:** bouton en acier suivant la norme EN 81-71; montage frontale serré avec embout fileté (épaisseur plastron min. 0,8 max. 3 mm). **Partie mobile:** en acier tourné AISI 303 (finition inox ou PVD), disponible en plusieurs formes. **Contacts:** microswitch ou tact switch, 1 ou 2 contacts. **Branchement:** connecteurs PIN, à bornes ou précâblé (système Pitagora). **Illumination:** par LED 6, 12 ou 24V AC/DC. **Course bouton:** 1 mm. **Durée de vie:** 1.500.000 d'impulsions (24V, 20 mA). **Niveau de protection:** IP54

DE **Struktur:** Taster aus V2A EN 81-71; frontale Montage und Befestigung mit Schraubring (Tableau-Stärke 0,8 bis 3 mm). **Einlegeeteil:** aus gedrehtem V2A AISI 303 (V2A überzogen oder Messing-farben), in verschiedene Formen auswählbar. **Kontakte:** Microswitch oder Tact-switch, 1 oder 2 Kontakte. **Anschluss:** Zylinderstecker, Klemmen oder vorverkabelt (Pitagora System). **Beleuchtung:** LED 6, 12, 24V AC/DC. **Tasterhub:** 1mm. **Lebensdauer:** 1.500.000 Schaltungen (24V, 20 mA). **Schutzgrad:** IP54

ES **Estructura:** Pulsador en acero según norma EN81-71; montaje frontal y fijación a través de arandela roscada (espesor a roscar desde 0,8 hasta 3 mm). **Carátula:** en acero torneado AISI 303 (acabado inoxidable o PVD), disponible en distintas formas. **Contactos:** de micro-switch o de tact-switch, 1 o 2 contactos. **Cableado:** conectores de pin, bornes o para instalación premontada (sistema Pitagora). **Illuminación:** de 6, 12 o 24V AC/DC. **Carrera pulsador:** 1 mm. **Duración:** 1.500.000 de maniobras (24V, 20 mA). **Nivel de protección:** IP54



1 : 2 dimensions in MM

